

DEXCEL SL 30

AGENT DE DILUTIE CELULOZE, MULTIFUNCTIONAL
INLOCUTOR MIXTURI XILEN SI MEK

DESCRIERE

Acest fluid azeotrop inlocuieste in mod avantajos privind toxicitatea, siguranta si protectiei mediului, mixturile aromatice/cetonice utilizate

pentru curatirea si diluarea vopselurilor si cernelurilor celulozice.

Aceasta formula are o viteza de evaporare adaptata garantand astfel siguranta celui care il utilizeaza.

Biodegradabil. Se utilizeaza si in industria alimentara.

Aplicatia ei poate fi extinsa pentru pregatirea suprafetelor inainte de vopsire sau acoperire, pentru marirea aderenței acestora. DEXCEL SL 30 este foarte eficient pentru alcool polivinilic, celuloze hidroxalkilice, celuloze carboxialkilice, acetati de celuloza si nitroceluloze.

APLICATII

Spalarea circuitelor, pompelor, pistoalelor de pulverizare.

Spalarea circuitelor si a capetelor de injectat spume poliuretane.

Spalarea circuitelor si ajutorilor de poliesteri si gelcoat.

Spalarea cernelurilor de pe masinile de tiparit offset si flexografie.

Inmuierea ajutorilor de injectie lacuri, vopseluri, spume, rasini, adezivi.

Inmuierea perilor, sculelor utilizate in rasini poliesterice, si aplicatii cu gelcoat.

Inmuierea cilindrilor inox de acoperire, fotografa.

Curatirea prin stropire a masinii tipografice cu site pentru sticla, plastic, metal, textila.

Spalarea prin stropire a cilindrilor inox pentru acoperiri, adezivi, vopseluri.

Curatirea cu carpa a cilindrilor inox pentru acoperiri, adezivi, fotografa, cerneluri.

Curatirea cu carpa cliseuri, cerneluri de pe placi offset si flexo.

Curatirea cu carpa a masinii tipografice cu site pentru sticla, plastic, metal, textila.

Curatire cu carpa, perie a podelelor patate cu rasini, adezivi, vopseluri, cerneluri.

Curatare covor serigrafie prin raziure.

Spalarea prin circulare a rezervoarelor, agitatoerelor de rasini

Spalarea prin stropire si periere a rezervoarelor si mixerelor.

DEXCEL SL 30 este special recomandat pentru :

Curatarea cu carpa a structurii masinilor de tiparit si de acoperit.

Curatarea cu carpa a cabinelor de vopsit, si de aplicare rasini.



DEXCEL SL 30 is completely free from glycol ether mentioned in the French decision of August 24, 1999, published with the Official Journal n° 202 of September 1, 1999, in accordance with the Code of the Public health, articles L 511-1, L 513 and L 793-5, and in accordance with the decree of 7 August 1997, relating to restrictions on the marketing and use of dangerous substances.

DEXCEL SL 30 complies with the French decree of 8 September 1999 applying the article 11 of the modified decree n° 73-138 dated on February 12 1973 which applied the law of August 1, 1905 relating to the frauds and falsifications with regard to the processes and the products used for the cleaning of materials and objects intended to come into contact with food products, drink and animal feedingstuffs.

DEXCEL SL 30 complies with US FDA CFR 21 Part 178 -subpart D -certain adjuvant and production aids.

Z.I. LA MASSANE - F 13210 ST-RÉMY DE PCE - TÉL : +33 (0)4 90 92 74 70 - FAX : +33 (0)4 90 92 32 32

The information appearing in this document is based on the current state of our knowledge relative to the product concerned in all honesty. The characteristics indicated can in no way be construed as sales specifications. Besides, the users' attention is drawn to the possible risks incurred when a product is used for purposes other than those for which it was designed. At the same time, the customer undertakes to fully accept our general terms and conditions regarding supply contracts, and more particularly the guarantee and the restrictive and no-liability clause. This document covers commercial and industrial secrets which are the property of MMCC SA and thus, constituting an asset, shall not be disclosed to third parties under the French act of July 11, 1979.

DEXCEL SL 30

AGENT DE DILUTIE CELULOZE, MULTIFUNCTIONAL
INLOCUITOR MIXTURI XILEN SI MEK

MOD DE UTILIZARE

Carpa lmersie
Perie lmersie cu agitator

Circulare
Stropire presiune joasa.

PACKAGING

Article code : 100163 - 25 liter keg
Article code : 100497 - 50 liter keg
Article code : 100496 - 200 liter shaft

PROPRIETATI FIZICO CHIMICE

PROPRIETATI	METODA	VALORI	UNITATI
Aspect	Vizual	Clar	
Culoare	Interne CQ 016	Incolor	
Aspect fizic	Vizual	Lichid	
Hydrosolubilitate		Da	
Index refractiv la 20°C	ASTM D 1218	1,4020	
Densitate la 25°C	NF EN ISO 12 185	916	kg/m³
Temperatura de autoaprindere	ASTM E 659	> 200	°C
Punct de inghet	ASTM D 97	- 90	°C
Tensiune de vapori la 20°C	NF M 07 007	1,2	kPa
ODP ozone depleting potential		0	Factor
Viscositate la 25°C	ASTM D 445	1,3	mm²/s-1
Coroziunea lamei de Cupru 100h la 40°C	NF M 07 015	1 a	quotation
	ASTM D 130		
Induce Karl Butanol(estimat)	ASTM D 1133	Infinite	
Index Brom	ASTM D 1491	0	mg/100g
Punct de aprindere, cupa inchisa	ISO 2719	35	°C
Punct anilin	NF M 07 021	< 0	°C
Reziduu de fierbere	ASTM D 1209	0	%
Rata de evaporare (DEE = 1)	DIN 53170	22	Ratio
Tensiune de clacaj	IEC 156	10 000	Volt
Tensiune superficiala la 20 °C	ISO 6295	26,6	dynes/cm
Viteza de evaporare la 20°C	NF T 30 301	9	minutes
Continut apa	Karl Fisher	0.000	% (m/m)
	ASTM D 1744		
Continut de benzen	ASTM D 4367	0.000	% (m/m)
Continut de brom		0.000	% (m/m)
Continut de clor		0.000	% (m/m)
Continut de sulf		0.000	% (m/m)
Continut CFC		0.000	% (m/m)
Continut HCFC		0.000	% (m/m)
Continut n.bromopropan		0.000	% (m/m)
Continut solventi clorinati		0.000	% (m/m)
Continut glicol, eter,toxic pt., reproducere		0.000	% (m/m)
Continut metale grele si metaloizi		0	ppm

MASURI PREVENTIVE

Eliminati toate sursele de aprindere in timpul utilizarii,nu folositi materialincandescent sau sursa de caldura.Nu utilizati echipament in faza de evaporare.Este interzis fumatul.nu eliminati la canalizare dupa folosire.Utilizati in incaperi bine aerisite.



S.C. QUALITRON S.R.L.

500101 Braşov, str.Gheorghe Şincai,nr.6,ap.4 tel./fax:0268-332 879 , mob.0724-089 804

www.mmcc.ro



